



MP6200

影像式二维扫描平台

- | | |
|-------------|------------|
| ◆ 核心技术 | ◆ 1.2 米抗跌落 |
| ◆ IP52 防尘等级 | ◆ 良好的运动容差 |

应用场景：

商超/便利店收银台、电子验票窗口、O2O 应用场景等。

MP6200

影像式二维扫描平台

扫描性能	图像传感器		像素为 1280*800 的 CMOS 传感器
	照明		红色光 LED
	识读码制	2D	(PDF417)、(Micro PDF417)、(QR Code)、(Micro QR)、(Data Matrix)、(Aztec)、
		1D	(Codabar)、(Code 39)、(Code 32)、(Industrial 2 of 5)、(Interleaved 2 of 5)、GS1-128、(Matrix 2 of 5)、(Code 93)、(Code 11)、(Code 128)、(MSI plessey)、(UPC-A)、(UPC-E)、(EAN/JAN-8)、(EAN/JAN-13)、(GS1 DataBar(RSS14)GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded
	识读精度*		≥5mil
	运动容差		3 米/S
	典型识读景深*	EAN-13 (13mil)	0mm~260mm (条码大小: 31mm*7mm)
		Code39 (5mil)	0mm~110mm (条码大小: 11mm*6mm)
		Data Matrix (10mil)	0mm~120mm (条码大小: 5mm*5mm)
		QR Code (15mil)	0mm~140mm (条码大小: 10mm*10mm)
	符号反差*		≥20%
	条码灵敏度**		倾斜±50°, 偏转±45°, 旋转 360°
	视场角度		水平 60°, 垂直 40°
	机械/电气参数	通讯接口	
外观尺寸(mm)		116 (W)×132(D)×165(H)(最大值)	
重量		385G	
提升方式		喇叭, LED 指示灯	
工作电压		5VDC	
额定功耗		1250mW(典型值)	
电流@5 VDC		工作	250mA(RMS 典型值), 320mA(RMS 最大值)
		待机	150mA
环境参数	工作温度		0°C~+60°C
	储存温度		-40°C~+70°C
	工作湿度		5%~95% (无凝结)

*测试条件: 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用本公司制定的测试样码

**测试条件: 测试距离= (最小景深+最大景深) /2; 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2021/8/17 V1.0.1 版